

ZAFIRO / ZEPHYROS 3P



195 cm



6 mm



6 cm



Óptima
estanqueidad
Óptima
estanco

MAMPARA DE TRES HOJAS CORREDERAS Para instalar entre paredes o con fijo lateral ZAFIRO / ZEPHYROS F
RESGUARDO DE TRES FOLHAS DE CORRER Para instalar entre paredes ou com fixo lateral ZAFIRO / ZEPHYROS F



CRISTAL TEMPLADO VIDRO TEMPERADO



Transparente
cod 1



Niva
cod 11



Fumé
cod 54



Zephyros 1
cod 68

COLORES PERFILES CORES PERFÍS



Blanco
Branco
cod. A



Silver
Abrillantado
cod. B







Cromo
cod K



Negro mate
cod H

Medidas		Código	Selección Cristales Seleção Vidros				Selección de perfiles Seleção de perfis			
Medidas extensibilidad	Medidas extensibilidad	Entrada	1	11	54	68	A	B	K	H
A	*		Transparente	Niva	Fumé gris	Serigrafía Zephyros 1	Blanco Branco	Silver Brillantado	Cromo	Negro mate
96↔102	41									
106↔112	48									
116↔122	54									
126↔132	60									
136↔142	66									



DATOS TÉCNICOS / DADOS TÉCNICOS

COLORES PERFILES / CORES PERFÍS



Blanco
Branco
cod. A



Silver
Abrillantado
cod. B



Cromo
cod. K



Negro mate
cod. H



Tirador cromo
Puxador cromo



Tirador cromo
Puxador cromo

Color Cores	Código	Precio Preço
----------------	--------	-----------------

Cromo R40EIMAZPH2-K

Negro R40EIMAZPH2-H

CRISTAL / VIDRO 6 mm (European standards UNE EN 14428)




Transparente
cod. 1



Niva
cod. 11



Fumé
cod. 54



Zephyros 1
cod. 68



Stripes
cod. 82
solo per modelli G - F


SERIGRAFIA

OPCIONAL



BARRA ESTABILIZADORA BARRA ESTABILIZADORA

Medidas	Código	Precio / Preço
25 cm	R80LOU250-K	
35 cm	R80LOU350-K	
45 cm	R80LOU450-K	
25 cm	R80LOU250-H	
35 cm	R80LOU350-H	
45 cm	R80LOU450-H	




PERFIL AL TECHO PERFIL DO TELHADO

- Perfil especial para sujeción a techo del fijo ZEPHYRF5SP


Color Cores	Medidas	Código	Precio / Preço
Blanco Branco	h 180 ± 265	SPA3102	
Silver Abrillantado	h 180 ± 265	SPA3102	
Cromo	h 240	SPA31240ST-K	

MEDIDAS QUE OCUPAN LOS PERFILES EN LA PARED / ESPAÇO QUE OCUPAN OS PERFÍS NA PAREDE




A PARED
A - R - F

Colores perfil Cores perfil	Código
Blanco Branco	P01BHRAST-A
Silver Abrillantado	P01BHRAST-B
Cromo	P01BHRAST-K
Negro mate	P01BHRAST-H




A PARED
2P - G - B - S - S2 - 3P - 2A

Colores perfil Cores perfil	Código
Blanco Branco	P01BHMOST-A
Silver Abrillantado	P01BHMOST-B
Cromo	P01BHMOST-K
Negro mate	P01BHMOST-H




COMPENSADORES

Colores perfil Cores perfil	Código
Blanco Branco	P05HAAST3-A
Silver Abrillantado	P05HAAST3-B
Cromo	P05HAAST3-K
Negro mate	P05HAAST3-H



COMPENSADORES
A - R - F



Colores perfil Cores perfil	Código
Blanco Branco	P05BHST-A
Silver Abrillantado	P05BHST-B
Cromo	P05BHST-K
Negro mate	P05BHST-H




COMPENSADORES
2P - G - B - S - S2 - 3P - 2A

Colores perfil Cores perfil	Código
Blanco Branco	P05BHCST-A
Silver Abrillantado	P05BHCST-B
Cromo	P05BHCST-K
Negro mate	P05BHCST-H

TOMA DE MEDIDAS



Tomar las medidas desde la pared hasta el borde externo del plato de ducha.
Medir a distância desde a parede até o rebordo externo da base de chuveiro.



Tomar medidas de pared a pared, medir la parte baja, la central y la superior. Cursar el pedido con la medida más pequeña.
Medir a distância entre paredes, tem que tirar três medidas (inferior, superior e central) e utilizar a inferior. Encomendar pedido da medida mais pequena.