

ZAFIRO / ZEPHYROS G



195 cm



6 mm



6 cm



Reversible
Reversível



Óptima
estanqueidad
Ótima
estanco

MAMPARA DE DUCHA ABATIBLE DE UNA HOJA Para instalar entre paredes o con fijo lateral ZAFIRO / ZEPHYROS F

RESGUARDO DE DUCHE DE ABRIR DE UMA FOLHA Para instalar entre paredes ou com fixo lateral ZAFIRO / ZEPHYROS F



CRISTAL TEMPLADO VIDRO TEMPERADO



Transparente
cod 1



Niva
cod 11



Fumé
cod 54



Zephyros 1
cod 68



Stripes
cod 82

COLORES PERFILES CORES PERFÍS



Blanco
Branco
cod. A








Silver
Abrillantado
cod. B



Cromo
cod K



Negro mate
cod H



Medidas			Código	Selección Cristales Seleção Vidros					Selección de perfiles Seleção de perfis			
Medidas extensibilidad Medidas extensibilidade	Espacio de apertura Espaço de abertura	Entrada		1	11	54	68	82	A	B	K	H
A	B	*		Transparente	Niva	Fumé gris	Serigrafía Zephyros 1	Stripes	Blanco Branco	Silver Brillantado	Cromo	Negro mate
66↔72	54	54	ZEPHYRG66-									
72↔78	60	60	ZEPHYRG72-									
76↔82	64	64	ZEPHYRG76-									
86↔92	74	74	ZEPHYRG86-									
96↔102	84	84	ZEPHYRG96-									
H 160↔200			ESPECIAL ZEPHYRGSP									
L 66↔96												

ZAFIRO F - PANEL FIJO LATERAL CON SERIGRAFÍA STRIPES - PARA OTROS ACABADOS CONSULTA LA PÁGINA 089

Medidas	Código	Derecha Direita	Izquierda Esquerda	Selección Cristales Seleção Vidros	Selección de perfiles Seleção de perfis			
Medidas extensibilidad Medidas extensibilidade		D-	S-	82	A	B	K	H
F				Stripes	Blanco Branco	Silver Brillantado	Cromo	Negro mate
66↔69	ZEPHYRF66	D-	S-					
68↔71	ZEPHYRF68	D-	S-					
73↔76	ZEPHYRF73	D-	S-					
76↔79	ZEPHYRF76	D-	S-					
78↔81	ZEPHYRF78	D-	S-					
83↔86	ZEPHYRF83	D-	S-					
88↔91	ZEPHYRF88	D-	S-					
93↔96	ZEPHYRF93	D-	S-					
98↔101	ZEPHYRF98	D-	S-					
118↔121	ZEPHYRF118	D-	S-					

FIJO sin perfiles horizontales



DATOS TÉCNICOS / DADOS TÉCNICOS

COLORES PERFILES / CORES PERFÍS



Blanco
Branco
cod. A



Silver
Abrillantado
cod. B



Cromo
cod. K



Negro mate
cod. H



Tirador cromo
Puxador cromo



Tirador cromo
Puxador cromo

Color Cores	Código	Precio Preço
----------------	--------	-----------------

Cromo R40EIMAZPH2-K

Negro R40EIMAZPH2-H

CRISTAL / VIDRO 6 mm (European standards UNE EN 14428)




Transparente
cod. 1



Niva
cod. 11



Fumé
cod. 54



Zephyros 1
cod. 68



Stripes
cod. 82
solo per modelli G - F


SERIGRAFIA

OPCIONAL



BARRA ESTABILIZADORA BARRA ESTABILIZADORA

Medidas	Código	Precio / Preço
25 cm	R80LOU250-K	
35 cm	R80LOU350-K	
45 cm	R80LOU450-K	
25 cm	R80LOU250-H	
35 cm	R80LOU350-H	
45 cm	R80LOU450-H	




PERFIL AL TECHO PERFIL DO TELHADO

- Perfil especial para sujeción a techo del fijo ZEPHYRF5SP


Color Cores	Medidas	Código	Precio / Preço
Blanco Branco	h 180 ± 265	SPA3102	
Silver Abrillantado	h 180 ± 265	SPA3102	
Cromo	h 240	SPA31240ST-K	

MEDIDAS QUE OCUPAN LOS PERFILES EN LA PARED / ESPAÇO QUE OCUPAN OS PERFÍS NA PAREDE




A PARED
A - R - F

Colores perfil Cores perfil	Código
Blanco Branco	P01BHRAST-A
Silver Abrillantado	P01BHRAST-B
Cromo	P01BHRAST-K
Negro mate	P01BHRAST-H




A PARED
2P - G - B - S - S2 - 3P - 2A

Colores perfil Cores perfil	Código
Blanco Branco	P01BHMOST-A
Silver Abrillantado	P01BHMOST-B
Cromo	P01BHMOST-K
Negro mate	P01BHMOST-H




COMPENSADORES

Colores perfil Cores perfil	Código
Blanco Branco	P05HAAST3-A
Silver Abrillantado	P05HAAST3-B
Cromo	P05HAAST3-K
Negro mate	P05HAAST3-H



COMPENSADORES
A - R - F



Colores perfil Cores perfil	Código
Blanco Branco	P05BHST-A
Silver Abrillantado	P05BHST-B
Cromo	P05BHST-K
Negro mate	P05BHST-H




COMPENSADORES
2P - G - B - S - S2 - 3P - 2A

Colores perfil Cores perfil	Código
Blanco Branco	P05BHCST-A
Silver Abrillantado	P05BHCST-B
Cromo	P05BHCST-K
Negro mate	P05BHCST-H

TOMA DE MEDIDAS



Tomar las medidas desde la pared hasta el borde externo del plato de ducha.
Medir a distância desde a parede até o rebordo externo da base de chuveiro.



Tomar medidas de pared a pared, medir la parte baja, la central y la superior. Cursar el pedido con la medida más pequeña.
Medir a distância entre paredes, tem que tirar três medidas (inferior, superior e central) e utilizar a inferior. Encomendar pedido da medida mais pequena.